



名称：LED PAR 灯

型号：GTD-L654P

产品 DMX 控制通道表

广州市明道灯光科技有限公司

电话：86-20-61808288

传真：86-20-61812282

www.gtd-china.com

DMX控制通道表

标准模式	通道功能	数值	描述
1	频闪	0-31 32-63 64-127 128-159 160-223 224-255	关闭 打开光 同步频闪慢到快 打开光 随机频闪慢到快 打开光
2	调光	0-255	从暗到亮调光
3	调光 16Bit	0-255	从暗到亮微调
4	LED 红色	0-255	LED 红色从暗到亮
5	LED 红色 16Bit	0-255	LED 红色从暗到亮微调
6	LED 绿色	0-255	LED 绿色从暗到亮
7	LED 绿色 16Bit	0-255	LED 绿色从暗到亮微调
8	LED 蓝色	0-255	LED 蓝色从暗到亮
9	LED 蓝色 16Bit	0-255	LED 蓝色从暗到亮微调
10	颜色宏功能	0-9 10-39 40-71 72-103 104-135 136-167 168-199 200-231 232-255	保留 混色效果 1 混色效果 2 混色效果 3 混色效果 4 混色效果 5 混色效果 6 混色效果 7 颜色变化从慢到快
11	色温	0-24 25-35 36-46 47-57 58-68 69-79 80-90 91-101 102-112 113-123 124-134 135-145 146-156 157-167	无色温调节 3200K 3400K 3600K 3800K 4000K 4200K 4400K 4600K 4800K 5000K 5200K 5400K 5600K

		168-178	5800K
		179-189	6000K
		190-200	6200K
		201-211	6400K
		212-222	6600K
		223-233	6800K
		234-244	7000K
		245-255	7200K